


MEK 2k 92- kiinteä puuikkuna

92mm



EnergiaIKKUNA

Valmistaja
MalliHR-Ikkunat Ruhkala Oy
MEK 2K 92

Vähän kuluttava

A++

A+

A

B

C

D

E-G

B

Paljon kuluttava

E-ARVO (laskennallinen vuotuinen
energiansäilytys, kWh/m²/a)

98

(Perustuu luokitustajajärjestelmän laskenta-
kaavaan ja 1,23 x 1,48 m kokoiseen ikkunaan)

E = 140 x U + 160 x g + 20 x L

Todelliseen energiansäilytykseen vaikuttavat
myös sisäilmpötila, ilmasto ja ilmansuuntaLämmönläpäisykerroin (U), W/m²K

1,32

Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy (g)

0,55

Ilmanvuoto (L), m³/m², h

0,10

Vapaaehtoinen energiamerkintä.

*Energiaikkuna on Puutuoteallisuus ry:n
valtuutettu luokittelija

MEK 2k 92 ikkunan karmi valmistetaan valikoidusta männystä. Saatavana suoraan varastosta koot: 6x6, 9x6, 12x6.

Ikkunoilla CE-hyväksyntä, $U_w \leq 1,32$

Pintakäsittely

Maalatut ikkunat ruiskumaalataan kahteen kertaan vesiohenteisella maalilla (valkoinen NCS-S-0502Y).

Lasitus

Ikkunoihin tulee kaksinkertainen eristyslasi (2k sel+arg)

Helat

Kiinteissä ikkunoissa ei tarvitse heloja.

Lisähintaan saatavat varusteet

Ikkunoihin on saatavissa runsaasti lisävarusteita mm. sälekaihtimet, erikoislasit, biobe-venttiilit, erikoisväriset ikkunat ja koristeristikot; irtoristikko (IR 24 mm) valmiiksi asennettuna karmin ulkopintaan.

Huom!

Karmin kiinnitysruuvien reiät porataan vain tilauksesta. Peitetulpat eivät kuulu hintaan.