

SWEDOOR KERROSTASO-OVET

TEKNISET TIEDOT

Ovilevy	Palo- ja äänieristetty 54mm vahva huullettu ovilehti
Pinta	Maalattu tai viilutettu
Saranat	3 murtosuojuuttua saranaa, 2 ylhäällä ja 1 alhaalla
Lukkorunko	Abloy LC190 lukkorunko
Tiivistys	Karmissa ja kynnyksessä
Karmi	42x92mm, palo- ja äänieristetty
Kynnys	Tammikynnys 20 mm korkea
Paloluokka	EI30, kestää paloa ainakin 30 minuuttia
Ääniluokka	Ilmaääneneristysluku on Rw 38 dB, ääniluokka 30 dB
Varusteet	Kirjeluukku Primo 31 asennettuna, tilaustuotteena saatavilla myös esimerkiksi soittokello ja ovisilmä
Luotettavuus	Avainlipputuote – Valmistettu Suomessa
Vastuullisuus	PEFC™-sertifioitu, puuraaka-aine peräisin vastuullisesti hoidetusta metsästä, M1-päästöluokitus
Takuu	2 vuoden rakennetakuu



VÄRIT

Vakioväri	Perusvärit				
Valkoinen NCS S 0502-Y	Puhtaanvalkoinen NCS S 0500-N	Helmenharmaa NCS S 1502-G50Y	Harmaa NCS S 5500-N	Musta NCS S 9000-N	Tummanharmaa NCS S 7502-B
					
Erikoisvärit	Viilut				
Omavalintainen NCS S-sävy	Tammi	Koivu	Pähkinä	Musta	
					